

パイプひずみ計設置外径早見表

パイプひずみ計・各種計測器



(VP40パイプ)

コード 本数	3芯平コード	3芯丸コード	6芯丸コード	6芯平コード	VP40 内通し加工	VP50 内通し加工
コード1本	2mm*6mm	4.2φ	4.7φ	2mm*12mm		
1本	53mm	55mm	56mm	53mm	1-2Gで	2-4Gで
(1~10m) 10本	55mm	60mm	62mm	56mm	3平コード 40本まで	50本まで
(1~20m) 20本	55mm	60mm	62mm	~15m 56mm 16m~ 60mm	3丸コード 30本まで	
(1~30m) 30本	~25m 55mm 26m~ 59mm	60mm	62mm	60mm	2-4Gで 25本まで	
(1~40m) 40本	59mm	~35m 60mm 36m~ 65mm	~35m 62mm 36m~ 68mm	64mm		
(1~50m) 50本	59mm	65mm	68mm	64mm		
(1~60m) 60本	63mm	56m~ 69mm	74mm	68mm		
(1~70m) 70本	63mm	69mm	74mm			
(1~80m) 80本	~75m 63mm 76m~ 67mm		~75m 74mm			

*工場内にてきれいに束ねた場合の検証結果のため、現場では若干太くなります。参考目安としてお使い下さい

*2mパイプ仕様を6芯丸コードで製造した場合、コード本数は半分になります